Brancoforte Paints

BRANCO FORTE
Paints



MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES À BASE DE ÁGUA

ACRYLIC WALL PUTTY

For Smoothening of The Surfaces

Acabamento Liso
Smooth Finish

Evita Descamação
Prevents Flaking

Ecológico
Eco Friendly

Resistente à Água
Water Resistant

Fabricado na Índia
Made in India

MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES À BASE DE ÁGUA

ACRYLIC WALL PUTTY

For Smoothening of The Surfaces

SOBRE O PRODUTO:
A Massa Acrílica para Paredes é uma massa à base de água. É uma massa de elevada qualidade, proporcionando uma base muito forte e duradoura e realçando o melhor desempenho das tintas de acabamento, tanto na aparência como na durabilidade. Rendimento: aprox. 1,3–1,5 m²/kg (2 demãos).

VANTAGENS DO PRODUTO:
- É uma massa à base de água, pronta a usar, para preencher e alisar fissuras e buracos em paredes rebocadas ou superfícies interiores semelhantes.
- Contém ligantes acrílicos especiais que garantem uma forte aderência à parede, aumentando assim a vida útil da película de tinta.
- É fabricada com equipamento e tecnologia especiais que asseguram suavidade e consistência.
- Graças à sua excelente brancura e suavidade, as tintas de emulsão aplicadas sobre a massa apresentam um acabamento mais rico.
- Melhora também a respirabilidade e tem menor porosidade do que as massas convencionais, melhorando ainda mais o desempenho da tinta.
- Seca rapidamente, permitindo concluir os trabalhos mais depressa.
- Tem melhor resistência aos álcalis, sendo por isso mais indicada para paredes novas.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
1. Limpeza: lixe a superfície com lixa 180 e limpe bem.
2. Primário: aplique uma demão de primário para paredes. Deixe secar durante 6 a 8 horas.
Massa: alise a superfície preenchendo os buracos com demãos finas de massa acrílica e deixe secar durante 4 a 6 horas. Lixe com lixa 180 e limpe bem. Aplique outra demão de primário. Lixe a superfície com lixa 320 e limpe. Aplique a tinta de acabamento.

ABOUT THE PRODUCT:
Acrylic Wall Putty is a water-based putty. It is a high-quality putty, providing a very strong, durable foundation and bringing out the best performance from the finish paints, both in looks and durability. Coverage: approx. 1.3–1.5 m²/kg (2 coats).

PRODUCT BENEFITS:
- This is an acrylic putty that is water-based and ready to use, for filling and smoothing out cracks and dents on plastered walls or similar interior surfaces.
- The putty has special acrylic binders that ensure it retains a strong grip on the wall surface, thereby increasing the life of the paint film.
- It is made using special equipment and technology that ensure smoothness and consistency.
- On account of the putty's exceptional whiteness and smoothness, emulsions painted over the putty tend to look richer.
- It also enhances breathability and has lesser porosity compared to conventional putty, thus improving paint performance further.
- It is quick drying, thus ensuring faster completion of the jobs.
- It has better alkali resistance, thus making it more suitable for new walls.

DIRECTIONS FOR USE:
1. Cleaning: sand the surface with sand paper 180 and wipe it clean.
2. Primer: apply a coat of a wall primer. Allow drying for 6 to 8 hours.
Putty: Smoothen the surface by filling dents with thin coats of acrylic wall putty and allow drying for 4 to 6 hours. Sand with sand paper 180 and wipe it clean. Apply another coat of primer. Sand the surface with sand paper 320 and wipe clean. Apply the topcoat.

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON:

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com