Brancoforte Paints

BRANCO FORTE
Paints

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE BORRACHA LÍQUIDA

ADVANCED LIQUID BUTYL RUBBER

Liquid rubber waterproofing coating



Alta Flexibilidade
High Flexibility



Estável aos UV
UV Stable



Impermeável
Waterproof



Sem COV
VOC-Free

Fabricado na Índia
Made in India

BRANCO FORTE

Paints

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE BORRACHA LÍQUIDA

ADVANCED LIQUID BUTYL RUBBER

Liquid rubber waterproofing coating

Sobre o Produto:

Revestimento impermeabilizante de alto desempenho, concebido para proteção duradoura contra humidade, corrosão e raios UV.

Características Principais:

- Alta flexibilidade, acompanha a superfície
- Estável aos UV, sem fissurar ao sol
- Proteção impermeável, membrana continua
- Resistente à corrosão, previne a ferrugem em metal
- Sem COV, seguro para ambiente e aplicador
- Durabilidade a longo prazo em clima extremo

Dados Técnicos:

Teor de sólidos: 60 ± 2 %; **Viscosidade:** 3.500–4.000 cP; **Diluição:** Pronto a usar; **Rendimento (2 demãos):** = 1,7–2,0 m²/L (conforme a superfície); **Cura total:** 24 horas; **Demãos:** 2–3

Modo de Utilização:

1. Superfície limpa, seca e sem pó, óleo ou material solto.
2. Se necessário, aplique um primário adequado e deixe secar totalmente.
3. Mexa bem o produto e aplique de forma uniforme com pincel, rolo ou pistola.
4. Deixe a 1.ª demão secar completamente (1–2 h) antes da seguinte.

Notas:

Ideal para exteriores: coberturas metálicas, lajes de betão armado e paredes.

Para mais informações, visite o nosso website www.brancoforte.com

About the Product:

A high-performance waterproof coating for long-lasting protection against moisture, corrosion and UV exposure.

Key Features:

- High flexibility, expands and contracts with the surface
- UV stable, no cracking under prolonged sun
- Waterproof protection, seamless leak-proof membrane
- Corrosion resistant, prevents rusting on metal
- VOC-free, safe for environment and application
- Long-term durability in extreme weather

Technical Data:

Solid content: 60 ± 2 %; **Viscosity:** 3.500–4.000 cP; **Dilution:** Ready to use; **Coverage (2 coats):** = 1.7–2.0 m²/L (depending on surface); **Full cure time:** 24 hours; **Coats:** 2–3

Directions for Use:

1. Surface must be clean, dry and free from dust, oil or loose material.
2. If required, apply a suitable primer and allow it to dry fully.
3. Stir thoroughly and apply evenly with brush, roller or spray.
4. Allow the first coat to dry completely (1–2 hrs) before the next coat.

Notes:

Ideal for exterior use on metal roofs, RCC slabs and walls.

For more information, visit our website www.brancoforte.com

☐ 1 L ☐ 4 L ☐ 10 L ☐ 20 L

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON:

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com