Brancoforte Paints

BRANCO FORTE Paints

AGUA STOP PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS E DE CONCRETO ARMADO (RCC)

DAMP PROOF

METAL & RCC ROOF

Long-Lasting Waterproofing
Impermeabilização Duradoura

High Durability
Alta Durabilidade



Strong Adhesion
Forte Aderência

Superior Anti-Corrosion Protection
Proteção Anticorrosiva Superior

Fabricado na Índia
Made in India

Brancoforte Paints

Brancoforte Paints DAMP PROOF para Telhados Metálicos e de Betão Armado (RCC)
Revestimento avançado à base de água contra a humidade, para telhados metálicos e de betão armado (RCC)

Descrição do Produto:
A Brancoforte Paints Damp Proof é uma membrana impermeabilizante elastomérica de alto desempenho, à base de água, concebida para combater a humidade, as infiltrações e a entrada de água em várias superfícies. Desenvolvida com polímeros flexíveis, forma um revestimento resistente, elástico e contínuo que bloqueia a humidade, resiste ao crescimento de fungos e protege contra a degradação por UV. Ideal para terraços, telhados planos, paredes exteriores, casas de banho, varandas e outras zonas propensas à humidade.

Características Principais:
- Flexibilidade elastomérica – Acomoda movimentos estruturais sem fissurar.
- Alta aderência – Adere de forma excelente a betão, reboco, placas de cimento e tijolos.
- Proteção contínua – Forma uma camada impermeável contínua e sem juntas.
- Resistente aos UV e às intempéries – Durável contra o sol, a chuva e as variações de temperatura.
- Pronto a usar – dilua apenas a 1.ª demão (10–15% de água).
- Baixo teor de COV – Odor mínimo.

Vantagens Principais:
- Previne a entrada de água, a humidade e o descasque.
- Ideal para uso preventivo e de reparação.
- Sela fissuras finas e danos causados por fungos.
- Secagem rápida – seco ao toque em 2–4 horas (condições normais).
- Proteção duradoura – Aumenta a vida útil e a estética da superfície.

Utilização Recomendada:
- Para impermeabilização normal: aplique, no mínimo, 2 demãos.
- Para áreas muito danificadas ou críticas: aplique, no mínimo, 3–4 demãos.
- Para maior resistência: utilize tecido de impermeabilização de 30–50 g/m² (GSM) embebido entre as demãos.

Processo de Aplicação:

Preparação da Superfície:
- Limpe bem a superfície para remover pó, óleo, algas, eflorescências e partículas soltas.
- Certifique-se de que a superfície está completamente seca antes da aplicação.

Primário (Opcional):
Em superfícies muito porosas ou absorventes, dilua a Brancoforte Damp Proof com 10–15% de água limpa e aplique como demão de primário.

Aplicação do Revestimento:
1. Mexa bem antes de usar.
2. Aplique a primeira demão com pincel, rolo ou pistola.
3. Deixe secar durante 4–6 horas.
4. Se necessário, coloque o tecido de impermeabilização e depois aplique a segunda demão perpendicularmente à primeira.
5. Para proteção adicional, aplique uma terceira ou quarta demão, se necessário.
6. Deixe curar completamente durante 24–48 horas antes de expor à água ou ao tráfego pedonal.

Prazo de Validade:
18 meses em embalagem fechada, armazenada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta.

Rendimento por demão:
≈ 1,9–2,8 m²/L (betão armado); ≈ 2,8–3,7 m²/L (telhado metálico).

Brancoforte Paints DAMP PROOF METAL & RCC ROOF
Advanced Water-Based Damp-Proof Coating for metal and RCC roofs

Product Description:
Brancoforte Paints Damp Proof is a high-performance water-based elastomeric waterproofing membrane designed to combat dampness, seepage, and water ingress across various surfaces. Engineered with flexible polymers, it forms a tough, elastic, and seamless coating that blocks moisture, resists fungal growth, and protects against UV degradation. Ideal for terraces, flat roofs, external walls, bathrooms, balconies, and other moisture-prone areas.

Key Features:
- Elastomeric Flexibility – Accommodates structural movement without cracking.
- High Adhesion – Bonds excellently with concrete, plaster, cement boards, and bricks.
- Seamless Protection – Forms a continuous, joint-free waterproof layer.
- UV & Weather Resistant – Durable against sunlight, rain, and temperature changes.
- Ready-to-Use – dilute only the first coat (10–15% water).
- Low VOC – Minimal odor.

Key Benefits:
- Prevents Water Ingress, Dampness & Peeling.
- Ideal for Preventive and Repair Use.
- Seals Hairline Cracks & Fungal Damage.
- Fast Drying – Touch-dry in 2–4 hours (standard conditions).
- Long-Lasting Protection – Enhances surface life & aesthetics.

Recommended Usage:
- For Regular Waterproofing: Apply a minimum of 2 coats.
- For Highly Damaged or Critical Areas: Apply a minimum of 3–4 coats.
- For Reinforced Strength: Use 30–50 GSM waterproofing fabric embedded between coats.

Application Process:

Surface Preparation:
- Clean the surface thoroughly to remove dust, oil, algae, efflorescence, and loose particles.
- Ensure the surface is fully dry before application.

Priming (Optional):
For highly porous or absorbent surfaces, dilute Brancoforte Damp Proof with 10–15% clean water and apply as a primer coat.

Coating Application:
1. Stir well before use.
2. Apply the first coat with a brush, roller, or spray.
3. Allow to dry for 4–6 hours.
4. Place waterproofing fabric if needed, then apply the second coat perpendicular to the first.
5. For extra protection, apply a third or fourth coat where necessary.
6. Allow full curing for 24–48 hours before exposing to water or foot traffic.

Shelf Life:
18 months in unopened condition when stored in a cool, dry place away from direct sunlight.

Coverage per coat:
≈ 1.9–2.8 m²/L (RCC); ≈ 2.8–3.7 m²/L (metal roof).

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON: