Brancoforte Paints

BRANCO FORTE
Paints

CORANTE UNIVERSAL PARA MÁQUINA DE TINGIMENTO

MACHINE COLORANT

High tint strength colorant

Alta Força Tintorial
High Tint Strength

Base Aquosa
Water-Based

Sem Sedimentação
Non-Settling

Ecológico
Eco-Friendly

Fabricado na Índia
Made in India

Paints

CORANTE UNIVERSAL PARA MÁQUINA DE TINGIMENTO

MACHINE COLORANT

High tint strength colorant

Sobre o Produto:

Corante universal de alto desempenho para sistemas de tingimento computorizados. Garante reprodução precisa das cores, elevada força tintorial e estabilidade a longo prazo, sendo ideal para formulações de tintas interiores e exteriores.

Características Principais:

- Elevada força tintorial, cores vivas e consistentes
- Excelente compatibilidade com tintas aquosas
- Eficiente em máquina, fluxo suave
- Fórmula anti-sedimentação, fácil dispersão
- Base aquosa, ecológico, baixo odor

Dados Técnicos:

Teor de sólidos: 45–55 %; **Viscosidade (30°C):** 2.000–4.000 cP; **pH:** 8,0–9,5; **Compatibilidade:** Emulsões, aguadas e primários aquosos; **Acabamento:** Dispersão uniforme da cor

Modo de Utilização:

1. Agite ou mexa bem antes de usar.
2. Deite no recipiente de corante da máquina de tingimento.
3. Escolha a fórmula da cor na base de dados de cores Brancoforte.
4. Dose o corante conforme a fórmula e misture bem na tinta base. Teste a precisão da cor antes de aplicar.

Notas:

Apenas para uso em máquina de tingimento profissional. Agitar sempre antes de carregar.

Para mais informações, visite o nosso website www.brancoforte.com

About the Product:

A universal, high-performance colorant for computerised tinting systems. Delivers accurate shade reproduction, high tinting strength and long-term stability for interior and exterior paint formulations.

Key Features:

- High tinting strength, vibrant and consistent shades
- Excellent compatibility with water-based paints
- Machine efficient, smooth flow
- Non-settling formula, easy dispersion
- Water-based, eco-friendly, low odour

Technical Data:

Solid content: 45–55 %; **Viscosity (30°C):** 2.000–4.000 cP; **pH value:** 8,0–9,5; **Compatibility:** Water-based emulsions, distempers & primers; **Finish:** Uniform tint dispersion

Directions for Use:

1. Stir or shake thoroughly before use.
2. Pour into the colorant container of the tinting machine.
3. Choose the shade formula from the Brancoforte shade database.
4. Dispense colorant as per formula and mix thoroughly in the base paint. Test for shade accuracy before application.

Notes:

For professional tinting machine use only. Always shake or stir before loading.

For more information, visit our website www.brancoforte.com

☐ **1 kg**

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON:

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com