Brancoforte Paints

BRANCO FORTE
Paints

IMPERMEABILIZAÇÃO E ANTICORROSÃO DE BORRACHA LÍQUIDA PARA METAL

METALSAFE LIQUID BUTYL RUBBER

Advanced liquid rubber waterproofing coating



Alta Flexibilidade
High Flexibility



Estável aos UV
UV Stable



Impermeável
Waterproof



Anticorrosão
Corrosion Resistant

Fabricado na Índia
Made in India

BRANCO FORTE
Paints

IMPERMEABILIZAÇÃO E ANTICORROSÃO DE BORRACHA LÍQUIDA PARA METAL

METALSAFE LIQUID BUTYL RUBBER

Advanced liquid rubber waterproofing coating

Sobre o Produto:

Revestimento especializado de impermeabilização e proteção anticorrosão para superfícies metálicas e de betão armado.

Características Principais:

- Alta flexibilidade, acompanha a dilatação do metal
- Estável aos UV, protege contra a degradação solar
- Proteção impermeável, membrana flexível e contínua
- Resistente à corrosão, prolonga a vida do metal
- Sem COV, seguro para aplicadores e ambiente

Dados Técnicos:

Teor de sólidos: 60 ± 2 %; **Viscosidade:** 3.500–4.000 cP; **Diluição:** Pronto a usar; **Rendimento (2 demãos):** = 1,7–2,0 m²/L (conforme a superfície); **Cura total:** 24 horas; **Demãos:** 2–3

Modo de Utilização:

1. Remova pó, ferrugem, óleo e tinta solta; use escova de arame ou lixa se necessário.
2. Aplique um primário para metal adequado e deixe secar completamente.
3. Mexa bem o produto e aplique de forma uniforme com pincel, rolo ou pistola.
4. Deixe a 1.ª demão secar 1–2 h antes da 2.ª, para cobertura completa.

Notas:

Para exteriores: coberturas metálicas, estruturas de aço, lajes de betão armado e armazéns industriais.

Para mais informações, visite o nosso website www.brancoforte.com

About the Product:

A specialised waterproofing and anti-corrosion coating for superior protection on metal and RCC surfaces.

Key Features:

- High flexibility, adapts to metal expansion and contraction
- UV stable, protects from sunlight degradation
- Waterproof protection, seamless flexible membrane
- Corrosion resistant, extends metal life
- VOC-free, safe for applicators and environment

Technical Data:

Solid content: 60 ± 2 %; **Viscosity:** 3.500–4.000 cP; **Dilution:** Ready to use; **Coverage (2 coats):** = 1.7–2.0 m²/L (depending on surface); **Full cure time:** 24 hours; **Coats:** 2–3

Directions for Use:

1. Remove dust, rust, oil and loose paint; use a wire brush or sandpaper if necessary.
2. Apply a suitable metal primer and allow it to dry completely.
3. Stir thoroughly and apply evenly with brush, roller or spray.
4. Let the first coat dry 1–2 hrs before the second coat for complete coverage.

Notes:

Designed for exterior use on metal roofs, steel structures, RCC slabs and industrial sheds.

For more information, visit our website www.brancoforte.com

☐ 1 L ☐ 4 L ☐ 10 L ☐ 20 L

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON:

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com